



## Lehmputz – Fein

innen

Zusammensetzung/ Eigenschaften	Unser Lehmputz – Fein ist eine maschinenfähige Fertigmischung nach den Lehmbau-Regeln des Dachverband Lehm e. V. Zur Herstellung verwenden wir naturbelassenen, gesiebten Rohlehm sowie gemischtkörnige Sande 0 bis 1 mm.
Lieferform	in Säcken zu 20 kg und im Big Bag zu 1 m <sup>3</sup> /1600 kg
Lagerung	Bei trockener und witterungsgeschützter Lagerung ist das Material unbegrenzt haltbar.
Ergiebigkeit	Bei einer Putzstärke von 2 bis 3 mm reicht ein Sack a 20 kg für ca.5 m <sup>2</sup> zu verputzende Fläche. Ein Big Bag Lehmputz – Fein reicht für 300 bis 400 m <sup>2</sup> zu verputzende Fläche.
Anwendung	Lehmputz – Fein wird verwendet als 1-lagiger Lehmputz im Innenbereich. Auf ebenen Untergründen wie Lehmunterputze und Lehmbauplatten kann der Lehmputz – Fein problemlos verarbeitet werden. Auf anderen Untergründen wie beispielsweise Gipskarton- und Faserplatten ist die Vorbehandlung mit einer entsprechenden Haftgrundierung erforderlich.
Putzgrund/ Verarbeitung	Der Putzgrund muss sauber, trocken, ausreichend rau und frei von Verunreinigungen und trennenden Anstrichen sein. Bei stark saugenden und sehr trockenen Oberflächen empfiehlt sich ein leichtes Vornässen des Untergrundes. Der Lehmputz – Fein wird entweder mit einer Plastikglättscheibe aufgezogen oder mit der Putzmaschine angespritzt. Vor dem Glätten oder Verreiben sollte die Oberfläche angetrocknet sein. Durch die Aufarbeitung der Oberfläche mit einer Putzschlämme können sehr feine Strukturen erreicht werden. Dazu sind Plastikglättscheiben oder Schwammbretter zu verwenden.
Gestaltung	Als Anstriche empfehlen sich Lehmfarben und Lehmstreichputze. Auch andere Anstrichsysteme sind möglich, wobei die Diffusionsfähigkeit des Lehmputz – Fein nicht beeinträchtigt werden sollte.

Wir bringen den Lehm  
zum Leben ...